

检 测 报 告

JSJLW2509146

附 件

表 1-1

有组织废气附件表

检测工段/设备名称	21#纺丝废气排口
采样日期	2025 年 10 月 23 日
排气筒高度（m）	15
截面积（m²）	0.126
治理设施名称及工艺	喷淋塔+二级活性炭吸附装置
废气温度（℃）	20.8
含湿量（%）	1.6
废气流速（m/s）	4.0
标干流量（Nm³/h）	1.66×10³
备注	该检测点位名称、排气筒高度、截面积、治理设施名称及工艺均由企业提供。

表 1-2

有组织废气附件表

检测工段/设备名称		21#纺丝废气排口				
采样日期		2025 年 10 月 23 日				
检测项目	采样开始时间	样品编号	检测结果		标准限值	
			实测浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
非甲烷总烃	08:35	FQ251023-05-010101	1.62	0.003	≤60	/
备注	21#排气筒纺丝废气排气筒排气中的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表 5 中标准。					

表 2-1

无组织废气附件表

采样日期	2025 年 10 月 28 日
天气	晴天
温度（℃）	13.5
湿度（%RH）	60.7
气压（KPa）	102.8
风向	西风
风速（m/s）	1.7

表 2-2

无组织废气附件表

采样日期	检测项目	采样点位	采样开始时间	样品编号	检测结果
2025 年 10 月 28 日	非甲烷 总烃 (mg/m³)	下风向 G2	08:40	WQ251028-14-020101	0.89
		下风向 G3	08:40	WQ251028-14-030101	0.86
		下风向 G4	08:40	WQ251028-14-040101	0.90
		下风向最大值		/	0.90
		厂界标准限值		/	≤4
		上风向 G1	08:40	WQ251028-14-010101	0.91
		车间门窗外 G5	08:45	WQ251028-14-050101	0.74
		厂区内标准限值		/	≤6
备注	厂界非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 3 中标准，厂区内车间门窗外非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 2 中标准。				

表 3

噪声附件表

单位：dB（A）

采样点位	2025 年 10 月 24 日				标准限值	
	昼间（等效声级）		夜间（等效声级）		昼间	夜间
	检测开始 时间	检测结果	检测开始 时间	检测结果	/	/
N1 西厂界	14:06	58	23:47	49	≤60	≤50
备注	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 2 类标准。					

※ 附 件 结 束 ※